

Paso libre de hasta 7,60 m




GARD-8


Solución ideal para accesos de grandes dimensiones tales como el de comunidades de propietarios e industriales

- La respuesta Came para las instalaciones en pasos de instalaciones comunitarias e industriales.
- Una barrera de estilo moderno y de aspecto agradable.
- La lámpara de cúpula de LED, que garantiza seguridad y duración en el tiempo así como las fotocélulas, son integrables en el armario.
- La carcasa de protección protege el movimiento del mástil contra el cizallamiento tanto en apertura como en cierre.
- La alimentación de 24 V DC es tipo ideal para el servicio intensivo.

Dimensiones (mm)



Aplicación (mm)



Límites de utilización

MODELO	G2080Z - G2080IZ
Anchura máxima paso útil (m)	7,60

● 24 V DC

Características técnicas

Tipo	G2080Z - G2080IZ
Grado de protección IP	IP54
Alimentación (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentación motor (V - 50/60 Hz)	24 DC
Absorción (A)	15 MÁX
Potencia (W)	300
Tiempo de apertura a 90° (s)	4 ÷ 8
Intermitencia/Funcionamiento (%)	USO INTENSIVO
Par (Nm)	600
Temp. de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotección motor (°C)	-